Серия X1

Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: AC
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, м^3/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер
100 X1	100	99	33	×	×	×
100 X1 K	100	99	33	×	×	×
100 X1 Л	100	99	33	×	×	×
100 X1 турбо	100	129	37	×	×	×
100 X1 12	100	86	33	×	×	×
100 X1 K 12	100	86	33	×	×	×

100 Х1 Л турбо	100	129	37	✕	✕	✕
125 Х1	125	185	34	✕	✕	✕
125 Х1 В	125	185	34	✓	✕	✕
125 Х1 К	125	185	34	✕	✕	✕
125 Х1 Л	125	185	34	✕	✕	✕
125 Х1 Т	125	185	34	✕	✕	✓
125 Х1 ТН	125	185	34	✕	✓	✓
125 Х1 Л турбо	125	232	37	✕	✕	✕
125 Х1 турбо	125	232	37	✕	✕	✕
125 Х1 12	125	160	34	✕	✕	✕
150 Х1	150	295	37	✕	✕	✕
150 Х1 (220В/60Гц)	150			✕	✕	✕
150 Х1 К	150	295	37	✕	✕	✕
150 Х1 Л	150	295	37	✕	✕	✕

150 X1 турбо	150	345	41	×	×	×
150 X1 Л турбо	150	345	41	×	×	×