

Серия MB 100 K MB 125 K




■ Применение

- Для декоративного оформления выходов вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
- Для наружного настенного монтажа.

■ Конструкция

- Изготавливаются из качественного и высокопрочного пластика.
- Монтируются с жесткими воздуховодами.
- Дополнительная вентиляционная решетка для обеспечения естественной вытяжки в помещениях, оборудованных газовой плитой.
- Оборудованы девиаторами для предотвращения обратного потока через нижнюю вентиляционную решетку.
- Крепление с помощью шурупов.
- Съемная нижняя часть решетки для легкой очистки.

■ Варианты цветового исполнения



■ Модификации

Базовые модели (К): MB 100 K, MB 125 K



- Для монтажа с жестким воздуховодом \varnothing 100 мм (MB 100 K) или \varnothing 125 мм (MB 125 K).
- MB 100 Kc, MB 125 Kc – решетки с защитной сеткой от насекомых.



■ Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм							Площадь живого сечения, м ²
	B	H	B2	H2	D	L	L1	
MB 100 K	182	252	160	226	100	10	45	0,0039
MB 125 K	182	252	160	226	125	10	45	0,0039

