

## Обратный клапан Серия КО1



### ■ Применение

- Для предотвращения обратного потока воздуха.
- Не препятствует пассивной вентиляции в помещении.
- Для осевых бытовых вентиляторов ВЕНТС.
- Предназначен для вентиляторов диаметром 100 мм.

### ■ Конструкция

- Корпус и пластины выполнены из АБС-пластика.
- Демпферы предотвращают возникновение шума.


### ■ Монтаж

- Обратный клапан устанавливается на вентилятор с помощью специальных креплений, предусмотренных на патрубке вентилятора.



### ■ Габаритные размеры

| Модель  | Размеры, мм |    |
|---------|-------------|----|
|         | Ø D         | a  |
| КО1 100 | 100         | 20 |



## Обратный клапан Серия КО



### ■ Применение

- Для предотвращения обратного потока воздуха.
- Не препятствует пассивной вентиляции в помещении.
- Для бытовых вентиляторов серий ВЕНТС М, М1, Д, С, МЗ, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш тайм, Силента-М, Силента-С, Модерн, Витро стар, З Стар, Х Стар.
- Предназначен для вентиляторов диаметром 100, 125 и 150 мм.

### ■ Конструкция

- Корпус выполнен из АБС-пластика, а мембрана из специального легкого полимера.

### ■ Монтаж

- Обратный клапан устанавливается на вентилятор с помощью специальных креплений, предусмотренных на патрубке вентилятора.



### ■ Габаритные размеры

| Модель | Размеры, мм |    |
|--------|-------------|----|
|        | Ø D         | a  |
| КО 100 | 100         | 14 |
| КО 120 | 120         | 14 |
| КО 125 | 125         | 14 |
| КО 150 | 150         | 14 |

