

# ПЛАСТИКОВЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРИТОЧНОЙ И ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

## Серия MB 103



### Модификации

#### Применение

- Декорация общественных, домашних и промышленных приточно-вытяжных вентиляционных систем.
- Используются для правильного распределения воздуха в помещениях.
- Настенный или потолочный монтаж.

#### Конструкция

- Выполнены из высококачественного и прочного пластика.
- Многоэлементная структура. Внутренняя часть крепится к основанию с помощью защелок для легкой чистки без необходимости демонтажа решетки.
- Крепление с помощью шурупов.

#### Варианты цветового исполнения



Белый



Коричневый



Серый



Бежевый



Красное  
дерево



Светлое  
дерево



Черный

### Базовая модель: MB 103



- Решетка для настенного или потолочного монтажа.
- **MB 103 c** — модель с защитной сеткой от насекомых.



### Модель с регулятором расхода воздуха (P): MB 103 P



- Имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха.
- Регулировка живого сечения с помощью флажка или шнуров.
- **MB 100 Pc** — модель с регулятором расхода воздуха и защитной сеткой от насекомых.



### Модель с гравитационными жалюзи (Ж): MB 103 Ж



- Решетка для вытяжной вентиляции с настенным монтажом.
- Оборудована гравитационными жалюзи для предотвращения обратной тяги.



**Модель с круглым фланцем (В): MB 103 В**


- Оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа с воздуховодом  $\varnothing$  100 мм.
- Возможен монтаж напрямую с вентилятором Вентс ВКО 100.
- **MB 100 Вc** — модель с круглым фланцем и защитной сеткой от насекомых.


**Модель с круглым фланцем и гравитационными жалюзи (ВЖ): MB 103 ВЖ**


- Решетка для вытяжной вентиляции с настенным монтажом.
- Оборудована гравитационными жалюзи.
- Оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа с воздуховодом  $\varnothing$  100 мм.


**Модель с круглым фланцем и регулятором расхода воздуха (ВР): MB 103 ВР**


- Оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа с воздуховодом  $\varnothing$  100 мм.
- Имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха.
- Регулировка живого сечения с помощью флажка или шнуров.
- Возможен монтаж напрямую с вентилятором Вентс ВКО 100.
- **MB 103 ВРc** — модель с круглым фланцем, регулятором расхода воздуха и защитной сеткой от насекомых.


**Габаритные размеры**

Модель	Размеры, мм							Площадь живого сечения, м <sup>2</sup>	№ рис.
	В	Н	В1	Н1	L	L1	D		
MB 103	156	151	110	95	18	-	-	0,0051	1, 2
MB 103 P	156	151	110	95	18	-	-	0,0048	1, 2
MB 103 В	156	151	110	95	18	35	100	0,0051	1, 3
MB 103 ВР	156	151	110	95	18	35	100	0,0036	1, 3
MB 103 Ж	156	151	110	95	18	-	-	0,0093	1, 2
MB 103 ВЖ	156	151	110	95	18	53	100	0,0073	1, 3




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3